

REINFORCED RESINOID WHEELS

VERSTÄRKTE VOLLKUNSTHARZSCHEIBEN

SAIT-DS  Type / Form 27




GRINDING WHEELS / SCHRUPPSCHEIBEN

SAIT-DT/TM/HS  Type / Form 42 Type / Form 41

CUTTING WHEELS / TRENNSCHEIBEN



A 24 N	General purpose for high stock removal. Wheel produced without addition of iron and sulphur compounds.	Universeller Einsatz für hohe Abtragsleistung, ohne Zugabe von Eisen und Schwefel gefertigt.
A 24 R	General purpose for heavy duty applications. Good cutting speed. Long life.	Universeller Einsatz für schwere Arbeiten. Gute Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit.
A 46 S	Special purpose. Cool and fast cut. Very accurate finish.	Spezieller Einsatz. Schnelles und kühles Trennen. Sehr saubere Schnittflächen, geringer Grat.
A 60 S	Special purpose. Free from iron, chlorine and sulphur compounds (Fe + Cl + S < 0,1%). Certificate available. Cool and very fast cut. Very accurate finish.	Spezieller Einsatz. Eisen-, chlor und schwefelfrei (Fe + Cl + S < 0,1%). Bescheinigung verfügbar. Sehr schnelles und kühles Trennen. Sehr saubere Schnittflächen, geringer Grat.
A 60 T	General purpose. High cutting speed. Very accurate finish.	Universeller Einsatz. Hohe Schnittgeschwindigkeit. Sehr saubere Schnittflächen, geringer Grat.

PRODUCTS PRODUKTE	DIAMETER DURCHMESSER (mm)	THICKNESS DICKE (mm)								BORE BOHRUNG (mm)			PORTABLE MACHINES HANDMASCHINEN			MAX 1/MIN MAX DREHZAHL/MIN	ABRASIVE SCHLEIFMITTEL		
		0,8	1,0	1,6	2,5	3,2	5,0	6,0	9,53	16	22,23				Aluminium oxide Korund		Silicon carbide Siliziumkarbid		
SAIT-DS																			
A 24 N	115										•			•			13.300	•	
	125													•			12.200	•	
SAIT-DT																			
A 24 R	115				•	•								•			13.300	•	
	125				•	•								•			12.200	•	
SAIT-TM																			
A 46 S	115				•									•			13.300	•	
	125				•									•			12.200	•	
A 60 S	115	•	•											•			13.300	•	
	125	•	•											•			12.200	•	
SAIT-HS																			
A 60 T	75		•	•							•						20.400	•	
	100		•									•					15.300	•	

REINFORCED RESINOID WHEELS

VERSTÄRKTE VOLLKUNSTHARZSCHEIBEN

SAITEKO-DS  Type / Form 27



GRINDING WHEELS / SCHRUPPSCHEIBEN

SAITEKO-TM  Type / Form 41

CUTTING WHEELS / TRENNSCHEIBEN



A 30 P	General purpose.	Universeller Einsatz.
A 46 P	General purpose. Wheel produced without addition of iron and sulphur compounds. Fast cut.	Universeller Einsatz. Ohne Zugabe von Eisen und Schwefel gefertigt. Schnelles Trennen.
A 60 P	General purpose. Wheel produced without addition of iron and sulphur compounds. Very fast cut. Accurate finish.	Universeller Einsatz. Ohne Zugabe von Eisen und Schwefel gefertigt. Sehr schnelles Trennen. Saubere Schnittflächen, geringer Grat.
A 60 R	General purpose. Long life. Accurate finish.	Universeller Einsatz. Hohe Standzeit. Saubere Schnittkanten, geringer Grat.

PRODUCTS PRODUKTE	DIAMETER DURCHMESSER (mm)	THICKNESS DICKE (mm)									BORE BOHRUNG (mm)		PORTABLE MACHINES HANDMASCHINEN		MAX 1/MIN MAX DREHZAHL/MIN	ABRASIVE SCHLEIFMITTEL		
		0,8	1,0	1,6	2,5	3,2	5,0	6,0	9,53	16	22,23			Aluminium oxide Korund		Silicon carbide Siliziumkarbid		
SAITEKO-DS																		
A 30 P	115										•	•	•		13.300	•		
	125										•	•	•		12.200	•		
SAITEKO-TM																		
A 46 P	115			•							•		•		13.300	•		
	125			•							•		•		12.200	•		
A 60 P	115		•								•		•		13.300	•		
	125		•								•		•		12.200	•		
A 60 R	115		•								•		•		13.300	•		
	125		•								•		•		12.200	•		

