

# CEPILLOS TAZA ESCOVAS COPO



**SN-TA**

Eliminación barnices y rebabas, pulido superficies planas e irregulares, envejecimiento de la madera.

*Remoção de vernizes e rebarbas, lixar de superfícies planas e irregulares, envelhecimento da madeira.*

PRODUCTOS PRODUTOS	USO UTILIZAÇÃO	CEPILLO ESCOVA (mm)	CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS			RPM. MÁXIMA MAX 1/MIN	
			HILO / FIO		Grana Grão		
			Material Material				
<b>SN-TA</b>	Utilización en amoladoras angulares - rosca M 14 Para uso em máquinas angulares - rosca M 14 	130 x 50	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	46	2.500		
		130 x 50	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	60	2.500		
		130 x 50	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	80	2.500		
		130 x 50	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	120	2.500		



# CEPILLOS CIRCULARES ESCOVAS CIRCULARES



**SN-CR**

Eliminación barnices y rebabas, pulido superficies planas e irregulares, envejecimiento de la madera (a lo largo de la vena) redondeo de esquinas.





*Remoção de vernizes e rebarbas, lixar de superfícies planas e irregulares, envelhecimento da madeira (ao longo da veia), arredondamento de espinhas.*

PRODUCTOS PRODUTOS	USO UTILIZAÇÃO	CEPILLO ESCOVA (mm)	CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS			RPM. MÁXIMA MAX 1/MIN	
			HILO / FIO		Grana Grão		
			Material Material				
<b>SN-CR</b>	Utilización en amoladoras angulares - rosca M 14 Para uso em máquinas angulares - rosca M 14 	140 x 30	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	60	2.500		
		140 x 30	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	80	2.500		
		140 x 30	NNYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	120	2.500		

# CEPILLOS CON EJE ESCOVAS COM EIXO



<b>SN-TA</b>	Eliminación barnices y rebabas, pulido superficies planas e irregulares.	<i>Remoção de vernizes e rebabas, lixar de superficies planas e irregulares.</i>
<b>SN-CR</b>	Eliminación barnices y rebabas, pulido superficies planas e irregulares.	<i>Remoção de vernizes e rebabas, lixar de superficies planas e irregulares.</i>

PRODUCTOS PRODUTOS	USO UTILIZAÇÃO	CEPILLO ESCOVA (mm)	CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS			
			HILO / FIO		RPM. MÁXIMA MAX 1/MIN	
			Material Material	Grana Grão		
<b>SN-TA</b>	Para máquinas electro-portátiles Para máquinas portáteis elétricas 	50 x 6	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	RS - rojo/vermelho (80)	4.500	
		50 x 6	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	BL - azul/azul (180)	4.500	
		75 x 6	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	RS - rojo/vermelho (80)	4.500	
		75 x 6	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	BL - azul/azul (180)	4.500	
<b>SN-CR</b>	Para máquinas electro-portátiles Para máquinas portáteis elétricas 	75 x 6	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	RS - rojo/vermelho (80)	4.500	
		75 x 6	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	BL - azul/azul (180)	4.500	
		100 x 6	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	RS - rojo/vermelho (80)	4.500	
		100 x 6	NYLON Y CARBURO DE SILICIO NYLON E CARBETO DE SILÍCIO	BL - azul/azul (180)	4.500	