


PRODOTTI IN PANNO ABRASIVO

PRODUITS EN ABRASIF INCORPORE

S-SAITPOL FOGLI / FEUILLES

R-SAITPOL ROTOLI / ROULEAUX



PRODOTTI PRODUITS	DIMENSIONI DIMENSIONS	TIPO TYPE								ABRASIVO ABRASIF				STRUTTURA STRUCTURE			SUPPORTO SUPPORT	APPLICAZIONI PRINCIPALI PRECONISATIONS PRINCIPALES
		CA	CC	GP	MA	VF	UF	UFS	SA	Corindone Corindon	Zirconio Zirconium	Carburo di silicio Carbure de silicium	Tridimensionale Tridimensionnelle	Spaziata Espacée	Chiusa Fermée	Tessuto non tessuto in fibra sintetica Abrasif incorporé en fibre synthétique		
S-SP	120 x 280 mm	•	•	•	•	•	•	•					•			•	satinatura, opacizzazione metalli, finitura accurata satinage, polissage de métaux, finition soignée	
	152 x 229 mm			•	•	•	•						•			•		
R-SP	115 x 10 m					•	•						•			•		

CA Coarse / Gros

CC Coarse / Gros

GP General purpose / Usage general

MA Medium / Medium

VF Very fine / Très fin

UF Ultra fine / Ultra fin

UFS Ultra fine / Ultra fin

SA Micro fine / Micro fin

D-SAITPOL DISCHI / DISQUES



PRODOTTI PRODUITS	DIMENSIONI DIMENSIONS (mm)	TIPO TYPE			ABRASIVO ABRASIF				STRUTTURA STRUCTURE			SUPPORTO SUPPORT	APPLICAZIONI PRINCIPALI PRECONISATIONS PRINCIPALES
		MA	FA	VFA	Corindone Corindon	Zirconio Zirconium	Carburo di silicio Carbure de silicium	Tridimensionale Tridimensionnelle	Spaziata Espacée	Chiusa Fermée	Tessuto non tessuto in fibra sintetica Abrasif incorporé en fibre synthétique		
D-SP	150 x 10 x 10	•	•	•				•			•	satinatura, opacizzazione metalli, finitura accurata satinage, polissage de métaux, finition soignée	
	200 x 10 x 20	•	•	•				•			•		
	250 x 10 x 20	•	•	•				•			•		

MA Medium / Medium

FA Fine / Fin

VFA Very fine / Très fin

NORME DI SICUREZZA

La velocità massima di utilizzo è indicata per ogni singolo prodotto; tale velocità non deve mai essere superata.

NORMES DE SECURITE

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée pour chaque produit et ne doit jamais être dépassée.

DISCHI IN PANNO ABRASIVO

DISQUES EN ABRASIF INCORPORE

UT-SAITPOL "UNITIZED"



Supporto in fibra di vetro
Support en fibre de verre

PRODOTTI PRODUITS	DIMENSIONI DIMENSIONS (mm)	TIPO TYPE			ABRASIVO ABRASIF			STRUTTURA STRUCTURE			SUPPORTO SUPPORT	APPLICAZIONI PRINCIPALI PRECONISATIONS PRINCIPALES
		2S-F	3S-F	6A-M	Corindone Corindon	Zirconio Zirconium	Carburo di silicio Carbure de silicium	Tridimensionale Tridimensionnelle	Spaziata Espacée	Chiusa Fermée	Strati compressi di tessuto non tessuto abrasivo Matière comprimée en fibres synthétiques	
UT - SP	115 x 22,23	•	•				•	•			•	operazioni di finitura, pulitura, rimozione di segni di precedenti lavorazioni. inox, acciaio, titanio, alluminio, leghe, plastica e materiali compositi opérations de finition, polissage, enlèvement de stries d'un précédent usinage. aciers inox, aciers, titane, aluminium, aciers alliés, plastiques et matériaux composites
	115 x 22,23			•	•			•			•	

VELOCITA' OTTIMALE DI UTILIZZO: 6.000 rpm

Prodotto	Caratteristiche	Applicazioni
2S - F	2 = densità morbida S = carburo di silicio F = grana fine	finitura e pulitura accurata
3S - F	3 = densità medio/morbida S = carburo di silicio F = grana fine	finitura e pulitura accurata
6A - M	6 = densità medio/rigida A = corindone M = grana media	alta durata su spigoli e taglio più aggressivo

VITESSE D'UTILISATION OPTIMALE: 6.000 rpm

Produit	Caractéristiques	Preconisations
2S - F	2 = densité tendre S = carbure de silicium F = grain fin	finition et polissage soigné
3S - F	3 = densité moyenne/tendre S = carbure de silicium F = grain fin	finition et polissage soigné
6A - M	6 = densité moyenne/rigide A = corindon M = grain moyen	parfaitement apte au traitement des contours coupe plus agressive

SAITLAM-XP

Supporto in fibra di vetro
Support en fibre de verre



PRODOTTI PRODUITS	DIMENSIONI DIMENSIONS (mm)	TIPO TYPE			ABRASIVO ABRASIF			STRUTTURA STRUCTURE			SUPPORTO SUPPORT	APPLICAZIONI PRINCIPALI PRECONISATIONS PRINCIPALES
		CO (60)	ME (80)	VF (150)	Corindone Corindon	Zirconio Zirconium	Carburo di silicio Carbure de silicium	Tridimensionale Tridimensionnelle	Spaziata Espacée	Chiusa Fermée	Tessuto non tessuto in fibra sintetica e tela abrasiva Abrasif incorporé en fibre synthétique et toile abrasive	
SL - XP	115 x 22,23	•	•	•	•			•			•	acciai inossidabili, al carbonio e speciali, alluminio aciers inoxydables, au carbone et spéciaux, aluminium
	125 x 22,23	•	•	•	•			•			•	

VELOCITA' OTTIMALE DI UTILIZZO: 3.500 - 5.000 rpm

NOTE DI SICUREZZA

La velocità massima di utilizzo è indicata per ogni singolo prodotto e non deve mai essere superata.

VITESSE D'UTILISATION OPTIMALE: 3.500 - 5.000 rpm

NORMES DE SECURITE

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée pour chaque produit et ne doit jamais être dépassée.

DISCHI IN PANNO ABRASIVO


DISQUES EN ABRASIF INCORPORE

FV-SAITPOL

D-SAITPOL

Supporto in fibra di vetro
Support en fibre de verre

Montaggio con porta-utensile
Montage avec porte-outil




PRODOTTI PRODUITS	DIMENSIONI DIMENSIONS (mm)	TIPO TYPE		ABRASIVO ABRASIF			STRUTTURA STRUCTURE			SUPPORTO SUPPORT	APPLICAZIONI PRINCIPALI PRECONISAZIONI PRINCIPALES
		RG	RR LONG LIFE	Corindone Corindon	Zirconio Zirconium	Carburo di silicio Carbure de silicium	Tridimensionale Tridimensionnelle	Spaziata Espacée	Chiusa Fermée		
FV-SP	Ø 115 x 22,23	●	●				●			Tessuto non tessuto in fibra sintetica Abrasive incorporé en fibre synthétique	rimozione di ruggine, vernici, colle, pulizia di cordoni di saldatura élimination de rouille, peintures, colle, nettoyage des cordons de soudure
D-SP⁽¹⁾	100 x 13 x 10	●					●		●		
	150 x 13 x 10	●					●		●		

(1) Kit porta-utensile per D - SP, gambo Ø 6 mm, disponibile su richiesta
Kit porte-outil pour D - SP, tige Ø 6 mm, disponible sur demand

NORME DI SICUREZZA

La velocità massima di utilizzo è indicata per ogni singolo prodotto; tale velocità **non deve mai essere superata**.
Con riferimento a D-SP, le velocità massime sono calcolate per montaggio kit porta-utensile con sbalzo max S = 5 mm.



NORMES DE SECURITE

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée pour chaque produit et **ne doit jamais être dépassée**.
Pour le produit D-SP, les vitesses maximum sont calculées pour le montage du kit porte-outil avec port-à-faux max S = 5 mm.

RUOTE LAMELLARI

ROUES A LAMELLES

F-SAITOR CON FLANGE / AVEC FLASQUES

- Applicazioni principali
Préconisations principales
- Possibile utilizzo
Utilisations possibles




A

■ acciai al carbonio - acciai legati - metalli non ferrosi e loro leghe

■ aciers au carbone - aciers alliés - métaux non ferreux et leurs alliages

PRODOTTI PRODUITS	DIMENSIONI DIMENSIONS (mm)	GRANE - P GRAINS - P												ABRASIVO ABRASIF			DIMENSIONI DIMENSIONS			
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	Corindone Corindon	Corindone filled Corindon auto-lubrifié	Carburo di silicio Carbure de silicium	A	B	C	D
A	100 x 100 C ⁽¹⁾	●	●	●	●	●								●			Ø 100 mm	Ø 100 mm		




(1) C = CHIAVETTA / CLAVETTE

RUOTE DI PANNO ABRASIVO

ROUES EN ABRASIF INCORPORE

G-SAITPOL SU GAMBO SUR TIGE



PRODOTTI PRODUITS	DIMENSIONI DIMENSIONS (mm)	TIPO TYPE			ABRASIVO ABRASIF			STRUTTURA STRUCTURE			SUPPORTO SUPPORT	APPLICAZIONI PRINCIPALI PRECONISATIONS PRINCIPALES
		MA	FA	VFA	Corindone Corindon	Zirconio Zirconium	Carburo di silicio Carbure de silicium	Tridimensionale Tridimensionnelle	Spaziata Espacée	Chiusa Fermée		
G-SP	40 x 20 x 6	•	•					•			Tessuto non tessuto in fibra sintetica Abrasif incorporé en fibre synthétique	satinatura ed opacizzazione metalli, finitura accurata satinage et polissage des métaux, finition soignée
	60 x 30 x 6	•	•	•				•				
	80 x 40 x 6	•	•					•				

MA Medium / Medium

FA Fine / Fin


VFA Very fine / Très fin

GT-SAITPOL SU GAMBO - MISTE SUR TIGE - MIXTES

PRODOTTI PRODUITS	DIMENSIONI DIMENSIONS (mm)	TIPO TYPE				ABRASIVO ABRASIF			STRUTTURA STRUCTURE			SUPPORTO SUPPORT	APPLICAZIONI PRINCIPALI PRECONISATIONS PRINCIPALES
		A-60	A-80	A-120	A-180	Corindone Corindon	Zirconio Zirconium	Carburo di silicio Carbure de silicium	Tridimensionale Tridimensionnelle	Spaziata Espacée	Chiusa Fermée		
GT-SP	40 x 20 x 6		•	•		•			•		Tessuto non tessuto in fibra sintetica e tela abrasiva Abrasif incorporé en fibre synthétique avec toile abrasive	satinatura ed opacizzazione metalli, finitura accurata satinage et polissage des métaux, finition soignée	
	60 x 30 x 6	•	•	•	•	•			•				
	80 x 40 x 6	•	•	•		•			•				

NORME DI SICUREZZA

Non superare la velocità massima indicata su ciascuna ruota.
Le velocità massime sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm.




NORMES DE SECURITE

Ne pas dépasser la vitesse maximum indiquée sur chaque roue à lamelles.
Les vitesses maximum sont calculées pour une porte-à-faux max S = 5 mm.

RUOTE DI PANNO ABRASIVO

ROUES EN ABRASIF INCORPORE

F-SAITPOL



		TIPO TYPE				ABRASIVO ABRASIF			STRUTTURA STRUCTURE			SUPPORTO SUPPORT	
PRODOTTI PRODUITS	DIMENSIONI DIMENSIONS (mm)	CA	MA	FA	VFA	Corindone Corindon	Zirconio Zirconium	Carburo di silicio Carbure de silicium	Tridimensionale Tridimensionnelle	Spaziata Espacée	Chiusa Fermée	Tessuto non tessuto in fibra sintetica Abratif incorporé en fibre synthétique	APPLICAZIONI PRINCIPALI PRECONISATIONS PRINCIPALES
F-SP	110 x 50 x 19,1 C ⁽¹⁾		•	•	•				•			•	satinatura ed opacizzazione metalli, finitura accurata satinage et polissage des métaux, finition soignée
	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	•	•	•	•				•			•	
	200 x 50 x 76	•	•	•					•			•	

(1) C = CHIAVETTA / CLAVETTE

CA Coarse / Gros

MA Medium / Medium

FA Fine / Fin

VFA Very fine / Très fin

FT-SAITPOL MISTE / MIXTES

		TIPO TYPE					ABRASIVO ABRASIF			STRUTTURA STRUCTURE			SUPPORTO SUPPORT	
PRODOTTI PRODUITS	DIMENSIONI DIMENSIONS (mm)	A-40	A-60	A-80	A-120	A-180	Corindone Corindon	Zirconio Zirconium	Carburo di silicio Carbure de silicium	Tridimensionale Tridimensionnelle	Spaziata Espacée	Chiusa Fermée	Tessuto non tessuto in fibra sintetica e tela abrasiva Abratif incorporé en fibre synthétique avec toile abrasive	APPLICAZIONI PRINCIPALI PRECONISATIONS PRINCIPALES
FT-SP	110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	•	•	•	•	•	•			•			•	satinatura ed opacizzazione metalli, finitura accurata satinage et polissage des métaux, finition soignée

(1) C = CHIAVETTA / CLAVETTE

NORME DI SICUREZZA

La velocità massima di utilizzo è indicata per ogni singolo prodotto; tale velocità **non deve mai essere superata**.

NORMES DE SECURITE

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée pour chaque produit et **ne doit jamais être dépassée**.