








# SPAZZOLE A TAZZA BROSSES BOISSEAU









<b>SM-TA</b> Filo ondulato <i>Fil ondulé</i>	Applicazioni medio-leggere per rimozione di ruggini e vernici.	<i>Préconisations moyenne-légers pour enlèvement de rouille et peintures.</i>
<b>SM-TA</b> Mazzetti ritorti <i>Fils torsadés</i>	 <p>Applicazioni aggressive per eliminazione di scorie ed incrostazioni.</p> <p>Nota: SM-TA Ø 100 mm è un prodotto dotato di anello di ritenuta che può essere rimosso per avere a disposizione qualche centimetro di filo in più da utilizzare.</p>	<p><i>Préconisations agressives pour enlèvement de scories et incrustations.</i></p> <p><i>A noter: SM-TA Ø 100 mm est fourni d'une bague d'appui qui empêche les fils de s'échapper latéralement. Lorsque la garniture est usée jusqu'à la bague d'appui, celle-ci peut être enlevée, libérant ainsi le reste de la garniture qui peut être totalement utilisée.</i></p>
<b>SE-TA</b> Filo ondulato <i>Fil ondulé</i>	Applicazioni medio-leggere per rimozione di ruggini e vernici su superfici ampie e piane.	<i>Préconisations moyenne-légers pour enlèvement de rouille et peintures sur surfaces grandes et plats.</i>

PRODOTTI PRODUITS	IMPIEGO UTILISATION	CARATTERISTICHE CARACTERISTIQUES						
		Ø SPAZZOLA Ø BROSSE (mm)	Ø GAMBO Ø TIGE (mm)	FILO / FIL		NR. MAZZETTI N° TORSADES	MAX 1/MIN TOURS MINUTE	
				Materiale Matériel	Ø mm			
<b>SM-TA</b> Filo ondulato <i>Fil ondulé</i>	Per smerigliatrici angolari - attacco M 14 <i>Pour meuleuses d'angles          - filetage M 14</i> 	65		ACCIAIO / ACIER	0,30		12.500	
		65		INOX	0,30		12.500	
		80		ACCIAIO / ACIER	0,30		12.500	
		80		INOX	0,30		12.500	
		100		ACCIAIO / ACIER	0,30		8.500	
		125		ACCIAIO / ACIER	0,30		6.500	
<b>SM-TA</b> Mazzetti ritorti <i>Fils torsadés</i>	Per smerigliatrici angolari - attacco M 14 <i>Pour meuleuses d'angles          - filetage M 14</i> 	65		ACCIAIO / ACIER	0,50	18	12.500	
		65		INOX	0,50	18	12.500	
		100		ACCIAIO / ACIER	0,50	26	8.500	
<b>SE-TA</b> Filo ondulato <i>Fil ondulé</i>	Su gambo - per elettrotensili <i>Sur tige - pour          machines électriques</i> 	50	6	ACCIAIO / ACIER	0,30		4.500	
		75	6	ACCIAIO / ACIER	0,30		4.500	

# SPAZZOLE CIRCOLARI BROSSES CIRCULAIRES



<b>SM-CR</b> Mazzetti ritorti Fils torsadés	Applicazioni aggressive per la rimozione di ruggine, incrostazioni e la pulizia di cordoni di saldatura. Il Ø 178 è particolarmente indicato per la pulizia di cordoni di saldatura posa in opera pipeline.	Préconisations agressives pour enlèvement de rouille, incrustations et nettoyage des cordons de soudure. Le Ø 178 est particulièrement préconisé pour le nettoyage des cordons de soudure en tuyauterie (pipelines).
<b>SM-CR</b> Filo ondulato Fil ondulé	Applicazioni medio-leggere, per eliminazione di sbavature, pulizia ed irruvidimento di superfici. Ogni singola spazzola è fornita di adattatori che permettono il montaggio su alberi di diametro 13 - 15 - 16 - 19,05 - 20 - 22,23 - 25,4 - 32 mm.	Préconisations moyenne-légers pour ébavurage et pour le polissage et degrossissage de surfaces. Chaque brosse est fourni d'adaptateurs pour leur montage sur arbres avec diamètres 13 - 15 - 16 - 19,05 - 20 - 22,23 - 25,4 - 32 mm.

		CARATTERISTICHE CARACTERISTIQUES							
PRODOTTI PRODUITS	IMPIEGO UTILISATION	Ø SPAZZOLA Ø BROSSE (mm)	SPESSORE EPAISSEUR (mm)	Ø FORO Ø ALESAGE (mm)	FILO / FIL		NR. MAZZETTI N° TORSADES	MAX 1/MIN TOURS MINUTE	
					Materiale Matériau	Ø mm			
<b>SM-CR</b> Mazzetti ritorti Fils torsadés	Per macchine portatili - foro 22,23 Pour machines portatives - alésage 22,23 	115	12	22,23	ACCIAIO / ACIER	0,50	20	12.500	
		115	12	22,23	INOX	0,50	20	12.500	
		125	13	22,23	ACCIAIO / ACIER	0,50	20	12.500	
<b>SM-CR</b> Filo ondulato Fil ondulé	Per macchine fissate - foro 22,23 Pour machines portatives - alésage 22,23 	178	6	22,23	ACCIAIO / ACIER	0,50	76	9.000	
<b>SM-CR</b> Filo ondulato Fil ondulé	Per macchine fisse Pour machines fixes 	150	18	13 - 15 16 - 19,05 20 - 22,23 25,4 - 32	ACCIAIO / ACIER	0,30		6.000	
		200	20	13 - 15 16 - 19,05 20 - 22,23 25,4 - 32	ACCIAIO / ACIER	0,30		4.500	





# SPAZZOLE CIRCOLARI CONICHE

## BROSSES CIRCULAIRES CONIQUES



<b>SM-CO</b> Filo ondulato <i>Fil ondulé</i>	Applicazioni medio-leggere per la rimozione di ruggini, incrostazioni e la pulizia di cordoni di saldatura.	<i>Préconisations moyenne-légers pour enlèvement de rouille, incrustations et nettoyage des cordons de soudure.</i>
<b>SM-CO</b> Mazzetti ritorti <i>Fils torsadés</i>	Applicazioni aggressive per eliminazione di ruggini e la pulizia di cordoni di saldatura.	<i>Préconisations agressives pour enlèvement de rouille et le nettoyage des cordons de soudure.</i>

		CARATTERISTICHE CARACTERISTIQUES					
PRODOTTI PRODUITS	IMPIEGO UTILISATION	Ø SPAZZOLA Ø BROSSE (mm)	FILO / FIL		NR. MAZZETTI N° TORSADES	MAX 1/MIN TOURS MINUTE	
			Materiale Matériau	Ø mm			
<b>SM-CO</b> Filo ondulato <i>Fil ondulé</i>	Per smerigliatrici angolari - attacco M 14 <i>Pour meuleuses d'angles            - filetage M 14</i>	90	INOX	0,30		12.500	
		100	ACCIAIO / ACIER	0,35		12.500	
		120	ACCIAIO / ACIER	0,35		12.500	
<b>SM-CO</b> Mazzetti ritorti <i>Fils torsadés</i>	Per smerigliatrici angolari - attacco M 14 <i>Pour meuleuses d'angles            - filetage M 14</i>	100	ACCIAIO / ACIER	0,50	18	12.500	









# SPAZZOLE CIRCOLARI CON GAMBO

## BROSSES CIRCULAIRES SUR TIGE




<b>SE-CR</b> Filo ondulato <i>Fil ondulé</i>	Sbavature, rimozione di ruggini, vernici ed irruvidimento di superfici prima della verniciatura.	<i>Pour ébavurage, enlèvement de rouille et peintures et pour degrossissage de surfaces avant la peinture.</i>
<b>SG-CR</b> Filo ondulato <i>Fil ondulé</i>	Sbavature, rimozione di ruggini, vernici ed irruvidimento di superfici prima della verniciatura.	<i>Pour ébavurage, enlèvement de rouille et peintures et pour degrossissage de surfaces avant la peinture.</i>
<b>SG-CR</b> Mazzetti ritorti <i>Fils torsadés</i>	Pulizia di cordoni di saldatura e rimozione aggressiva di ruggini ed incrostazioni.	<i>Nettoyage des cordons de soudure et enlèvement agressif de rouille et incrustations.</i>

PRODOTTI PRODUITS	IMPIEGO UTILISATION	CARATTERISTICHE CARACTERISTIQUES						
		Ø SPAZZOLA Ø BROSSE (mm)	Ø GAMBO Ø TIGE (mm)	FILO / FIL		NR. MAZZETTI N° TORSADES	MAX 1/MIN TOURS MINUTE	
				Materiale Matériau	Ø mm			
<b>SE-CR</b> Filo ondulato <i>Fil ondulé</i>	Per elettroattrezzi <i>Pour machines électriques</i> 	50	6	ACCIAIO / ACIER	0,30		4.500	
		100	6	ACCIAIO / ACIER	0,30			
<b>SG-CR</b> Filo ondulato <i>Fil ondulé</i>	Per macchine elettriche o pneumatiche <i>Pour machines électriques ou pneumatiques</i> 	70	6	ACCIAIO / ACIER	0,30		15.000	
		70	6	INOX	0,30			
<b>SG-CR</b> Mazzetti ritorti <i>Fils torsadés</i>	Per macchine elettriche o pneumatiche <i>Pour machines électriques ou pneumatiques</i> 	75	6	ACCIAIO / ACIER	0,50	15	20.000	







# SPAZZOLE FRONTALI (pennello)

## BROSSES PINCEAUX



<b>SE-FR</b> Filo ondulato Fil ondulé	Sbavature, rimozione di scorie e ruggini in punti difficili da raggiungere.	Pour l'ébavurage, le nettoyage, le décapage et pour l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles.
<b>SG-FR</b> Filo ondulato Fil ondulé	Sbavature, rimozione di scorie e ruggini in punti difficili da raggiungere.	Pour l'ébavurage, le nettoyage, le décapage et pour l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles.
<b>SG-FR</b> Mazzetti ritorti Fils torsadés	Sbavature, rimozione di scorie e ruggini in punti difficili da raggiungere.	Pour l'ébavurage, le nettoyage, le décapage et pour l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles.



PRODOTTI PRODUITS	IMPIEGO UTILISATION	CARATTERISTICHE CARACTERISTIQUES							
		Ø SPAZZOLA Ø BROSSE (mm)	Ø GAMBO Ø TIGE (mm)	FILO / FIL Materiale Matériau		Ø mm	NR. MAZZETTI N° TORSADES	MAX 1/MIN TOURS MINUTE	
<b>SE-FR</b> Filo ondulato Fil ondulé	Per elettroutensili Pour machines électriques 	25	6	ACCIAIO / ACIER		0,30		4.500	
<b>SG-FR</b> Filo ondulato Fil ondulé	Per macchine elettriche o pneumatiche Pour machines électriques ou pneumatiques 	25	6	ACCIAIO / ACIER		0,35		18.000	
<b>SG-FR</b> Mazzetti ritorti Fils torsadés	Per macchine elettriche o pneumatiche Pour machines électriques ou pneumatiques 	23	6	ACCIAIO / ACIER		0,25	8	20.000	

# SPAZZOLE MANUALI

## BROSSES A MAIN



<b>SM-MA</b>	Applicazioni professionali.	Préconisations professionnelles.
<b>SM-MU</b>	Applicazioni universali.	Préconisations universelles.

PRODOTTI PRODUITS	NR. RANGHI NR. DE RANGS	Lunghezza totale Longueur totale (mm)	FILO / FIL		NR. MAZZETTI N° TORSADES
			Materiale Matériau	Ø mm	
<b>SM-MA</b>	3	295	ACCIAIO / ACIER	0,35	
	4	295	ACCIAIO / ACIER	0,35	
	4	295	INOX	0,30	
	5	295	ACCIAIO / ACIER	0,35	
<b>SM-MU</b>		265	OTTONE / LAITON	0,30	
		265	INOX	0,30	
		380	OTTONE / LAITON	0,30	